

Блоки питания **PM100, PM160, PM350, PM950, DRS-270** используются для следующего оборудования ELTEX: станционное оборудование, промышленные коммутаторы, коммутаторы агрегации, маршрутизаторы, сервисные маршрутизаторы, абонентские VoIP-шлюзы и транковые шлюзы.



PM100-48/12



PM160-48/12



PM160-220/12



PM350-48/12



PM350-220/12



PM950-220/56



PM950-48/56



DRS-270-56

Технические характеристики

	PM100-48/12	PM160-48/12	PM160-220/12	PM350-48/12	PM350-220/12	PM950-48/56	PM950-220/56	DRS-270-56
Электротехнические параметры								
Входные								
Входное напряжение	36–72 В DC	36–72 В DC	100–240 В AC	36–72 В DC	176–264 В AC	36–72 В DC	100–240 В AC	110–240 В AC
Входная частота	—	—	47–63 Гц	—	47–63 Гц	—	47–63 Гц	47–63 Гц
Выходные								
Выходное напряжение	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	56 В	56 В	54 В
Макс. выходная мощность	100 Вт	160 Вт	160 Вт	350 Вт	350 Вт	850 Вт	950 Вт	270 Вт
Применимость								
	MES2328I MES3108(F) MES3116(F) MES3124(F) MES3308F MES3316F MES3324(F) MES3348(F) MES5312 MES5324 MES53xxA ESR-1000 ESR-1200 TAU32M SMG-1016M SMG-2016 SMG-3016 LTP-4(8)X LTE-2(8)X LTP-16N(T)	ESR-1500 ESR-1511 ESR-3100	MES2328I MES3108(F) MES3116(F) MES3124(F) MES3308F MES3316F MES3324(F) MES3348(F) MES5324 MES5312 MES53xxA ESR-1000 ESR-1200 ESR-1500 ESR-1511 ESR-3100 TAU32M SMG-1016M SMG-2016 SMG-3016 LTP-4(8)X LTE-2(8)X LTP-16N(T)	MES5148 MES5248 MES5448 (PM350-48/12 2vX) MES7048 (PM350-48/12 2vX) MES5400-48 (PM350-48/12 2vX) ESR-1700 ME5100 (PM350-48/12 2vX) ME5200 (PM350-48/12 2vX)	MES5148 MES5248 MES5448 (PM350-220/12 rev.B) MES7048 (PM350-220/12 rev.B) MES5400-48 (PM350-220/12 rev.B) ESR-1700 ME5100 (PM350-220/12 rev.B) ME5200 (PM350-220/12 rev.B)	MES2348P	MES2348P	Крепление на DIN-рейку, MES3508 MES3508P MES3510P

Физические характеристики и условия окружающей среды

	PM100-48/12	PM160-48/12	PM160-220/12	PM350-48/12	PM350-220/12	PM950-48/56	PM950-220/56	DRS-270-56
Рабочая температура окружающей среды	от -40 до +60 °С	от -10 до +45 °С	от -40 до +60 °С	от -10 до +45 °С	от -10 до +45 °С	от -10 до +50 °С	от -10 до +50 °С	от -40 до +70 °С
Температура хранения	от -50 до +75 °С	от -40 до +70 °С	от -50 до +75 °С	от -40 до +70 °С	от -40 до +70 °С	от -50 до +70 °С	от -50 до +70 °С	от -40 до +85 °С
Рабочая влажность	не более 80 %	от 5 до 95 % (без конденсации)						
Размеры (ШхВхГ), мм	86x43,5x156,2	86x43,5x156,2	86x43,5x156,2	100,5x42x208,1	100,5x42x208,1	90x42x336,3	90x42x336,3	63,5x125,4x127
Масса, кг	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,6	1,6	0,8

Сделать заказ

О компании Eltexalatau



+7 (727) 220-76-10



post@eltexalatau.kz



www.eltexalatau.kz

Компания “ЭлтексАлатау” - один из первых казахстанских производителей IT и телекоммуникационного оборудования. Одним из направлений компании является локализация производства в Республике Казахстан. Создавая новые возможности, мы разрабатываем совокупность решений, а также возможность их бесшовного соединения в инфраструктуру Заказчика.